



Filtermatte Güteklasse G4

BESCHREIBUNG

Hochwertiges Vliesstoff-Filtermedium aus synthetischen Fasern, progressiv aufgebaut, Reinluftseite verdichtet und geätzt.
Zur Zuluft- und/oder Umluft-Grobstaubfiltration in lufttechnischen Geräten und Anlagen.
Speziell gut geeignet zur Grobstaubfiltration von Farbspritzkabinen bzw. Lackieranlagen aller Art und Hersteller.

TECHNISCHE DATEN

Mittlerer Abscheidegrad nach EN 779	:	91.0 %
Nennvolumenstrom	:	5.400 m ³ /h m ²
Anströmgeschwindigkeit	:	1,5 m/s
Anfangsdruckdifferenz	:	38 Pa
Enddruckdifferenz	:	250 Pa
Filterklasse nach DIN 24 185	:	EU 4 (G 4)
Temperaturbeständig bis	:	100 °C
Kurzzeitige Temperaturspitzen bis	:	120 °C
Feuchtigkeitsbeständig	:	100 %
Staubspeicherfähigkeit	:	500 g/m ²
Regenerierbarkeit	:	bedingt
Farbe	:	weiß
<u>BRANDVERHALTEN</u>	:	selbstverlöschend nach DIN 53 438 Kl. F 1

LIEFERFORM

Rollenlänge	:	20.000 mm
Rollenbreite	:	2.000 mm

andere Rollenabmessungen sowie Zuschnitte auf Anfrage